

Danfoss HJZ022D40N 2 HP 220V

Marca: Danfoss · No. de parte: HJZ022D40N



Especificaciones

Tipo	Unidad condensadora
Aplicación	Media temperatura (MT)
Potencia	2 HP
Voltaje	220 V
Fases	1F

Descripción general

- Elegir el equipo de frío por el precio más bajo es una decisión que después se paga en mantenimiento. El Danfoss HJZ022D40N es una unidad condensadora de 2 HP para media temperatura, de un fabricante especializado en refrigeración comercial: compresores y unidades condensadoras son su terreno, no un producto más de catálogo. Ese respaldo técnico se nota cuando hay que dar servicio al sistema.
- Se alimenta con 220 V monofásico, la instalación habitual de comercios y locales, y está pensada para cámaras y vitrinas donde el producto no puede perder la cadena de frío. Un solo equipo, con el respaldo de una marca que el técnico ya conoce.

Por qué te conviene

- 2 HP: capacidad para cámaras y vitrinas de media temperatura.
- Danfoss: fabricante especializado en compresores y unidades condensadoras para refrigeración comercial.
- 220 V, 1 fase: instalación monofásica estándar en comercios y locales.
- Aplicación MT: conservación de producto fresco, bebidas y vitrinas de exhibición.

Especificaciones

- Voltaje: 220 V, 1 fase
- Modelo: HJZ022D40N

Sobre Danfoss

Danfoss fabrica compresores y unidades condensadoras para refrigeración comercial, con una gama que va de 0.2 a 20 kW (hasta 26 CV) e incluye tecnologías alternativa y scroll. Sus compresores Maneurop cubren de 1 a 20 kW, y la línea de unidades condensadoras Optyma se ofrece en versiones para refrigerantes A1, multi-refrigerante A1 o A2L en un mismo equipo, CO2 natural (Optyma iCO2) y R290 para interiores.

- Compresores de 0.2 a 20 kW (hasta 26 CV), con tecnologías alternativa y scroll en una misma familia de producto.
- Unidades condensadoras multi-refrigerante que aceptan A1 o A2L en un solo equipo, lo que simplifica la transición a refrigerantes de menor GWP.
- Rango de refrigerante natural con CO2 (Optyma iCO2) y opción interior con R290, para instalaciones con restricciones de GWP.
- Condensador de microcanal integrado que reduce la carga de refrigerante y el costo de la instalación.
- Compresores certificados por UL, VDE, CCC y EAC según el fabricante.