

Danfoss HJZ036D40Q 3 HP 220V

Marca: Danfoss · No. de parte: HJZ036D40Q



Especificaciones

Tipo	Unidad condensadora
Aplicación	Media temperatura (MT)
Potencia	3 HP
Voltaje	220 V
Fases	3F

Descripción general

- Cuando una instalación de frío trabaja jornadas completas, la pregunta deja de ser cuánto cuesta el equipo y pasa a ser cuánto va a durar trabajando. El Danfoss HJZ036D40Q es una unidad condensadora de 3 HP para media temperatura, pensada para comercios, bodegas y áreas de proceso donde el sistema arranca en la mañana y no se detiene hasta el cierre. Detrás está un fabricante que trabaja específicamente el mundo de la refrigeración comercial.
- Opera en 220 V, 3 fases: la alimentación trifásica típica de instalaciones comerciales con varios equipos. La capacidad intermedia que resuelve cámaras medianas y vitrinas de servicio continuo.

Por qué te conviene

- 3 HP: potencia para cámaras medianas y varias vitrinas en operación simultánea.
- 220 V, 3 fases: para instalaciones comerciales con alimentación trifásica.
- Danfoss: fabricante especializado en refrigeración comercial.
- Aplicación MT: conservación de producto fresco sin congelarlo.
- Equipo pensado para operación continua, no para uso intermitente.

Especificaciones

- Voltaje: 220 V, 3 fases
- Modelo: HJZ036D40Q

Sobre Danfoss

Danfoss fabrica compresores y unidades condensadoras para refrigeración comercial, con una gama que va de 0.2 a 20 kW (hasta 26 CV) e incluye tecnologías alternativa y scroll. Sus compresores Maneurop cubren de 1 a 20 kW, y la línea de unidades condensadoras Optyma se ofrece en versiones para refrigerantes A1, multi-refrigerante A1 o A2L en un mismo equipo, CO2 natural (Optyma iCO2) y R290 para interiores.

- Compresores de 0.2 a 20 kW (hasta 26 CV), con tecnologías alternativa y scroll en una misma familia de producto.
- Unidades condensadoras multi-refrigerante que aceptan A1 o A2L en un solo equipo, lo que simplifica la transición a refrigerantes de menor GWP.
- Rango de refrigerante natural con CO2 (Optyma iCO2) y opción interior con R290, para instalaciones con restricciones de GWP.
- Condensador de microcanal integrado que reduce la carga de refrigerante y el costo de la instalación.
- Compresores certificados por UL, VDE, CCC y EAC según el fabricante.