

Aire Evaporativo FC4800H 4800 CFM 120V

No. de parte: FC4800H



Especificaciones

Tipo	Residencial
Capacidad	4800 CFM
Voltaje	120 V
Fases	1F
Descarga	Lateral
Medio húmedo	Celulosa 2.5"
Velocidad	2 velocidades

Descripción general

- Cuando el espacio ya no es un solo cuarto, el caudal empieza a importar más que cualquier otra cosa. El FC4800H mueve 4800 CFM con medio húmedo de celulosa de 2.5 pulgadas y descarga lateral, el acomodo que va bien cuando el equipo se instala en muro o ventana y el aire sale por el costado. Un paso arriba del modelo de entrada, para áreas residenciales más amplias o para casas donde se quiere cubrir más de un ambiente.
- Sus 2 velocidades te dejan regular el caudal según el día, y la alimentación es de 120 V, 1 fase: la toma estándar de casa. Un equipo sencillo, pensado para trabajar la temporada de calor completa.

Por qué te conviene

- 4800 CFM: más caudal que el modelo de entrada, para áreas residenciales amplias.
- Medio de celulosa de 2.5 pulgadas: panel húmedo de uso residencial.
- Descarga lateral: acomodo para instalaciones en muro o ventana.
- 2 velocidades: ajuste de caudal según el calor del día.
- 120 V, 1 fase: conexión estándar de casa.

Especificaciones

- Medio húmedo: celulosa 2.5 pulgadas
- Velocidades: 2
- Voltaje: 120 V, 1 fase
- Modelo: FC4800H

Solicita tu cotización: WhatsApp y Tel. 614 198 2358 · ventas@grupoprogav.com · grupoprogav.com

Calle 32a #5212 L5, Col. Dale, Chihuahua, Chih., C.P. 31050

Ficha técnica generada con la información del catálogo del proveedor. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.