

Aire Evaporativo M4800H 4800 CFM 120V

No. de parte: M4800H



Especificaciones

Tipo	Residencial
Capacidad	4800 CFM
Voltaje	120 V
Fases	1F
Velocidad	2 velocidades
Medio húmedo	Celulosa 8"
Descarga	Lateral

Descripción general

- El punto medio casi siempre es el más difícil de atinar: ni un equipo que se queda corto, ni uno que sobra. El M4800H trabaja con 4800 CFM, medio de celulosa de 8 pulgadas y descarga lateral para instalación en muro o ventana. Es el caudal intermedio de la línea: el que resuelve una casa mediana o un área residencial amplia sin pagar de más por capacidad que no vas a usar.
- Con 2 velocidades ajustas el aire según el día, y la conexión es de 120 V, 1 fase, la toma estándar de casa. Sencillo de operar y pensado para la temporada de calor completa.

Por qué te conviene

- 4800 CFM: el caudal intermedio de la línea, para casas medianas y áreas amplias.
- Celulosa de 8 pulgadas: el panel húmedo de mayor espesor de la línea.
- Descarga lateral: acomodo para instalaciones en muro o ventana.
- 2 velocidades: ajuste de caudal según el calor del día.
- 120 V, 1 fase: conexión estándar de casa.

Especificaciones

- Medio húmedo: celulosa 8 pulgadas
- Velocidades: 2
- Voltaje: 120 V, 1 fase
- Modelo: M4800H

Solicita tu cotización: WhatsApp y Tel. 614 198 2358 · ventas@grupoprogav.com · grupoprogav.com

Calle 32a #5212 L5, Col. Dale, Chihuahua, Chih., C.P. 31050

Ficha técnica generada con la información del catálogo del proveedor. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.