Lennox VEHW012C432P2 Pared alta 12,000 BTU/h

Marca: Lennox · No. de parte: 38LX734

Especificaciones	
Tipo	**Unidad interior VRF**
Aplicación	**Pared alta**
Capacidad frío	**12,000 BTU/h**
Capacidad calor	**13,500 BTU/h**
Voltaje	**208-230 V**
Fases	**1F**
Refrigerante	**R410A (sistema VRF Lennox)**
Modelo	**VEHW012C432P2**

Descripción general

• Quedarse en el escalón de abajo no se nota el primer día: se nota cuando el equipo trabaja al máximo toda la tarde y el cuarto sigue sin estar a gusto. La evaporadora Lennox VEHW012C432P2 entrega 12,000 Btu/h en frío —una tonelada de refrigeración, la capacidad más conocida de la climatización— y 13,500 Btu/h en calor. Es la medida que pide una recámara principal, una oficina de tamaño normal o un local chico, sin quedarse corta en la hora de más calor. Dentro de un sistema VRF, esta unidad se suma a las demás interiores hasta completar la capacidad del condensador exterior.

• Opera en 208-230 V, 1 fase y va montada en el muro, a media altura: no ocupa piso ni plafón. Es el tipo de unidad que se elige cuando la zona ya tiene un tamaño claro y no hay razón para complicarla con ductos. Y si el proyecto tiene varias zonas, la asesoría para cuadrar las capacidades la tienes aquí, en Chihuahua.

Por qué te conviene

• 12,000 Btu/h en frío: una tonelada, la medida más común para recámara principal u oficina.
• 13,500 Btu/h en calor: climatización todo el año, no solo en verano.
• High wall: va en el muro, sin quitar espacio de piso ni de plafón.
• Capacidad sin quedarse corta: el punto medio entre un equipo chico y uno sobrado.
• Unidad interior de VRF: se combina con las demás hasta cubrir la capacidad del condensador.
• 208-230 V, 1 fase: alimentación monofásica estándar.

Especificaciones

• Tipo: evaporadora VRF de pared alta (high wall)

• Fases: 1
• No. de parte: 38LX734

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

• Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
• Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
• Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
• Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
• Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
• Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.