

Lennox VEHW024C432P2 Pared alta 24,000 BTU/h

Marca: Lennox · No. de parte: 38LX762



Especificaciones

Tipo	Unidad interior VRF
Aplicación	Pared alta
Capacidad frío	24,000 BTU/h
Capacidad calor	25,500 BTU/h
Voltaje	208-230 V
Fases	1F
Refrigerante	R410A (sistema VRF Lennox)
Modelo	VEHW024C432P2

Descripción general

• Cuando el espacio es grande, la primera idea es pensar en cassette o en ductos: el equipo de pared parece cosa de cuartos chicos, y no lo es. La evaporadora Lennox VEHW024C432P2 es el escalón más alto de la línea de pared alta, con 24,000 Btu/h en frío y 25,500 Btu/h en calor —dos toneladas de refrigeración—. Es la opción cuando el área es amplia pero el proyecto no quiere, o no puede, abrir el plafón para un cassette ni tender ductos.

• Opera en 208-230 V, 1 fase. Dentro de un VRF las unidades interiores se van sumando hasta alcanzar las toneladas del condensador exterior, y esta es la que se lleva las zonas de mayor carga del conjunto sin salirse del formato de muro. Para salones, áreas de trabajo abiertas y espacios donde la instalación tiene que ser sencilla. Si el proyecto no perdona un error de selección, aquí en Chihuahua revisamos contigo las capacidades.

Por qué te conviene

- 24,000 Btu/h en frío: dos toneladas en formato de pared alta.
- 25,500 Btu/h en calor: climatización todo el año.
- High wall de mayor capacidad: espacios amplios sin cassette ni ductos.
- Instalación simple: no requiere obra en el plafón.
- Unidad interior de VRF: se combina con las demás hasta cubrir la capacidad del condensador.
- 208-230 V, 1 fase: alimentación monofásica estándar.

Especificaciones

- Tipo: evaporadora VRF de pared alta (high wall)

- Fases: 1
- No. de parte: 38LX762

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

- Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
- Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
- Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
- Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
- Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
- Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.

Solicita tu cotización: WhatsApp y Tel. 614 198 2358 · ventas@grupoprogav.com · grupoprogav.com

Calle 32a #5212 L5, Col. Dale, Chihuahua, Chih., C.P. 31050

Ficha técnica generada con la información del catálogo del proveedor. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.