Lennox VEMD012N432U Fan coil ducto 12,283 BTU/h

Marca: Lennox · No. de parte: 38LX765

Especificaciones	
Tipo	**Unidad interior VRF**
Aplicación	**Fan coil de ducto**
Capacidad frío	**12,283 BTU/h**
Capacidad calor	**13,648 BTU/h**
Voltaje	**208-230 V**
Fases	**1F**
Presión estática	**Media**
Refrigerante	**R410A (sistema VRF Lennox)**
Modelo	**VEMD012N432U**

Descripción general

• No en todos los espacios se puede ver el equipo: en un consultorio, una oficina con imagen cuidada o un hotel, la climatización tiene que notarse en el ambiente y no en el plafón. La evaporadora Lennox VEMD012N432U es un fan coil de ducto: se instala oculto y entrega el aire por rejillas repartidas en el espacio, sin una sola unidad a la vista. Su presión estática media corresponde a los recorridos de ducto moderados de una instalación de este tamaño, donde el aire no tiene que viajar demasiado lejos desde el equipo.

• Entrega 12,283 Btu/h en frío y 13,648 Btu/h en calor con 208-230 V, 1 fase. Como unidad interior de un sistema VRF, se selecciona junto con las demás hasta cubrir la capacidad del condensador exterior. La solución para quien quiere el confort de un ducto —aire distribuido, sin equipos visibles— sin salirse del sistema VRF del proyecto.

Por qué te conviene

• Fan coil de ducto: el equipo queda oculto y el aire llega por rejillas.
• Sin unidades a la vista: ni en el muro ni en el plafón.
• Presión estática media: para recorridos de ducto moderados.
• 12,283 Btu/h en frío: consultorios, oficinas y habitaciones.
• 13,648 Btu/h en calor: climatización todo el año.
• Unidad interior de VRF: se combina con las demás hasta cubrir el condensador.

• 208-230 V, 1 fase: alimentación monofásica estándar.

Especificaciones

• Tipo: fan coil de ducto, media presión estática

• Fases: 1

• No. de parte: 38LX765

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

• Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.

• Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.

• Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.

• Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.

• Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.

• Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.

Ficha técnica generada con la información del catálogo del proveedor. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.