Lennox VEHW018C432P2 Pared alta 18,000 BTU/h

Marca: Lennox · No. de parte: 38LX781

Especificaciones	
Tipo	**Unidad interior VRF**
Aplicación	**Pared alta**
Capacidad frío	**18,000 BTU/h**
Capacidad calor	**20,000 BTU/h**
Voltaje	**208-230 V**
Fases	**1F**
Refrigerante	**R410A (sistema VRF Lennox)**
Modelo	**VEHW018C432P2**

Descripción general

• En la sala donde se junta toda la familia, o en el área donde esperan los clientes, el calor se siente más que en cualquier otro cuarto. Son los espacios con más gente, más movimiento y más horas de uso, y son justo los que menos aguantan un equipo corto. La evaporadora Lennox VEHW018C432P2 sube a 18,000 Btu/h en frío y 20,000 Btu/h en calor manteniendo el mismo formato de pared alta: no hay que abrir plafón ni tender ductos para climatizar un área común.

• Trabaja en 208-230 V, 1 fase. Como parte del sistema VRF, se selecciona junto con las demás unidades interiores hasta cubrir las toneladas del condensador exterior, de modo que el área común recibe la capacidad que le toca y no la que sobra de otra zona. Un equipo para salas, áreas de atención al público y espacios abiertos donde no quieres ver un cassette en el techo.

Por qué te conviene

• 18,000 Btu/h en frío: capacidad para salas y áreas comunes.
• 20,000 Btu/h en calor: climatización todo el año.
• High wall de alta capacidad: climatiza un área abierta sin cassette ni ductos.
• Sin obra de plafón: se monta en el muro y queda listo.
• Integrable a un VRF: suma capacidad con las demás interiores hasta cubrir el condensador.
• 208-230 V, 1 fase: alimentación monofásica estándar.
• Respaldo local en Chihuahua: distribución y asesoría para elegir la capacidad de cada zona.

Especificaciones

• Tipo: evaporadora VRF de pared alta (high wall)
• Fases: 1
• No. de parte: 38LX781

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

• Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
• Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
• Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
• Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
• Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
• Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.