

Lennox VE1C009N432U Cassette 1 vía 9,554 BTU/h

Marca: Lennox · No. de parte: 38LX794



Especificaciones

Tipo	Unidad interior VRF
Aplicación	Cassette 1 vía
Capacidad frío	9,554 BTU/h
Capacidad calor	10,918 BTU/h
Voltaje	208-230 V
Fases	1F
Refrigerante	R410A (sistema VRF Lennox)
Modelo	VE1C009N432U

Descripción general

- Hay cuartos que no son cuadrados: son largos. Un pasillo, una sala de espera alargada, un local de frente angosto. Ahí un equipo que reparte el aire en todas direcciones no aprovecha igual el caudal, y una unidad de pared deja el otro extremo del cuarto sin aire. La evaporadora Lennox VE1C009N432U es un cassette de techo de una vía: descarga el aire en una sola dirección, siguiendo el largo del espacio, que es justo la forma en que estos cuartos se climatizan mejor.
- Entrega 9,554 Btu/h en frío y 10,918 Btu/h en calor con 208-230 V, 1 fase, y va empotrado en el plafón, sin ocupar pared ni piso. En un sistema VRF se combina con las demás unidades interiores del proyecto hasta cubrir la capacidad del condensador exterior. La pieza correcta para esas zonas estrechas donde ningún otro formato queda cómodo.

Por qué te conviene

- Cassette de una vía: el aire sale en una sola dirección, siguiendo el largo del cuarto.
- 9,554 Btu/h en frío: para pasillos, salas de espera y locales de frente angosto.
- 10,918 Btu/h en calor: climatización todo el año.
- Empotrado en el plafón: no ocupa espacio de pared ni de piso.
- Unidad interior de VRF: se selecciona junto con las demás hasta cubrir el condensador.
- 208-230 V, 1 fase: alimentación monofásica estándar.
- Asesoría técnica en Chihuahua: revisamos contigo la forma del espacio antes de definir la unidad.

Especificaciones

- Tipo: cassette de techo de una vía
- Fases: 1
- No. de parte: 38LX794

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

- Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
- Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
- Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
- Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
- Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
- Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.

Solicita tu cotización: WhatsApp y Tel. 614 198 2358 · ventas@grupoprogav.com · grupoprogav.com

Calle 32a #5212 L5, Col. Dale, Chihuahua, Chih., C.P. 31050

Ficha técnica generada con la información del catálogo del proveedor. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.