

Lennox VE1C012N432U Cassette 1 vía 12,283 BTU/h

Marca: Lennox · No. de parte: 38LX795



Especificaciones

Tipo	Unidad interior VRF
Aplicación	Cassette 1 vía
Capacidad frío	12,283 BTU/h
Capacidad calor	13,648 BTU/h
Voltaje	208-230 V
Fases	1F
Refrigerante	R410A (sistema VRF Lennox)
Modelo	VE1C012N432U

Descripción general

- Un local alargado con el frente a la calle no se comporta como un pasillo: tiene más metros, más movimiento y más horas de puerta abierta. Para ese tipo de espacio, la descarga dirigida se queda corta si no viene acompañada de capacidad. La evaporadora Lennox VE1C012N432U es el cassette de techo de una vía un escalón arriba, con 12,283 Btu/h en frío y 13,648 Btu/h en calor: el aire sale en una sola dirección, siguiendo el largo del local, con el caudal suficiente para llegar al otro extremo.
- Opera en 208-230 V, 1 fase y va empotrado en el plafón. Dentro del sistema VRF se combina con las demás unidades interiores hasta cubrir las toneladas del condensador exterior, así que el local recibe una unidad hecha a su medida y no una prestada de otra zona. Para comercios de frente angosto, áreas de exhibición lineales y salones largos; la selección zona por zona la revisamos contigo aquí, en Chihuahua.

Por qué te conviene

- Cassette de una vía: descarga dirigida, en línea con el largo del espacio.
- 12,283 Btu/h en frío: un escalón más de capacidad para locales alargados de mayor tamaño.
- 13,648 Btu/h en calor: climatización todo el año.
- Empotrado en el plafón: sin ocupar pared ni piso.
- Parte de un sistema VRF: se combina con las demás interiores hasta cubrir el condensador.
- 208-230 V, 1 fase: alimentación monofásica estándar.

Especificaciones

- Tipo: cassette de techo de una vía
- Fases: 1
- No. de parte: 38LX795

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

- Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
- Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
- Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
- Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
- Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
- Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.

Solicita tu cotización: WhatsApp y Tel. 614 198 2358 · ventas@grupoprogav.com · grupoprogav.com

Calle 32a #5212 L5, Col. Dale, Chihuahua, Chih., C.P. 31050

Ficha técnica generada con la información del catálogo del proveedor. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.