Lennox VE8K024C432P2 Cassette 8 vías 360° 24,000 BTU/h

Marca: Lennox · No. de parte: 38LX796

Especificaciones	
Tipo	**Unidad interior VRF**
Aplicación	**Cassette 8 vías 360°**
Capacidad frío	**24,000 BTU/h**
Capacidad calor	**27,000 BTU/h**
Voltaje	**208-230 V**
Fases	**1F**
Refrigerante	**R410A (sistema VRF Lennox)**
Modelo	**VE8K024C432P2**

Descripción general

• El chorro de aire en la nuca o en la espalda es la queja número uno de cualquier oficina mal climatizada. Un cassette de descarga en 360° elimina ese problema de raíz: el aire baja repartido desde el centro del plafón, sin apuntarle a nadie. La evaporadora Lennox VE8K024C432P2 hace eso mismo en espacios con más metros que un cuarto, con 24,000 Btu/h en frío y 27,000 Btu/h en calor: dos toneladas de capacidad en una sola unidad de techo.

• Opera en 208-230 V, 1 fase. Como parte del sistema VRF, se combina con las demás unidades interiores hasta cubrir la capacidad del condensador exterior: el área recibe su propia unidad y no depende de lo que pase en las zonas vecinas. Pensado para oficinas abiertas, recepciones y salones donde hay gente distribuida por todo el espacio.

Por qué te conviene

• Descarga en 360°: aire parejo en todas direcciones, sin chorros directos.
• 24,000 Btu/h en frío: dos toneladas en un solo cassette de techo.
• 27,000 Btu/h en calor: climatización todo el año.
• Confort uniforme: ideal donde la gente está distribuida por todo el espacio.
• Unidad interior de VRF: se combina con las demás hasta cubrir la capacidad del condensador.
• 208-230 V, 1 fase: alimentación monofásica estándar.

Especificaciones

• Tipo: cassette de techo de 8 vías con descarga en 360°
• Fases: 1
• No. de parte: 38LX796

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

• Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
• Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
• Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
• Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
• Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
• Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.