

Lennox CBA38MV-060-230 5 TR 220V

Marca: Lennox · No. de parte: 16T58



Especificaciones

Tipo	Aire
Capacidad	5 TR
Voltaje	220 V
Fases	1F
Refrigerante	R410A
Características	Multiposición
Modelo	CBA38MV-060-230

Descripción general

- Hay proyectos que no se adaptan al equipo: el equipo tiene que adaptarse al proyecto. El Lennox CBA38MV-060-230 es un sistema dividido de 5 toneladas con configuración multiposición: se monta en la posición que permita el espacio disponible, en lugar de obligarte a reacomodar la instalación para que quepa. Menos decisiones amarradas en obra, más flexibilidad para el instalador.
- Trabaja con refrigerante R410A y alimentación 220 V, 1 fase, con el respaldo de Lennox: marca de referencia mundial en climatización, con red de distribuidores y refacciones en México. Una solución de capacidad comercial en formato monofásico.

Por qué te conviene

- 5 TR: capacidad para espacios comerciales y residenciales de volumen alto.
- Multiposición: se instala en la posición que permita el espacio, sin condicionar el proyecto.
- 220 V, 1 fase: no requiere alimentación trifásica.
- Refrigerante R410A.
- Respaldo Lennox: refacciones y servicio con red nacional.

Especificaciones

- Voltaje: 220 V, 1 fase
- No. de parte: 16T58

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

- Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
- Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
- Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
- Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
- Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
- Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.