Lennox KGB060S4BW 5 TR 220V

Marca: Lennox · No. de parte: BF266

Especificaciones	
Función	**Frío/Calor**
Capacidad	**5 TR**
Potencia	**65,000 BTU**
Voltaje	**220 V, 3F**
Refrigerante	**R410A**
Eficiencia	**14 SEER**

Descripción general

• En espacios comerciales el clima no es un lujo: es parte de la operación diaria. El Lennox KGB060S4BW entrega 65,000 BTU (5 TR) en frío y calor, con operación trifásica 220 V pensada para trabajo continuo en naves, oficinas y locales de gran volumen.

• Su eficiencia de 14 SEER es eficiencia estándar para uso comercial con un buen balance costo-rendimiento, respaldado por la red de servicio y refacciones de Lennox.

Por qué te conviene

• 65,000 BTU / 5 TR: resuelve áreas comerciales grandes con un solo equipo.
• Frío/calor: confort todo el año en el mismo equipo.
• 220 V, 3 fases: operación trifásica para servicio continuo.
• Respaldo Lennox: marca de referencia mundial.

Especificaciones

• Tipo: unidad paquete
• Voltaje: 220 V, 3 fases
• Modelo: KGB060S4BW

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

- Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
- Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
- Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
- Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
- Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
- Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.