

Lennox LCX240S5MN 20 TR 230V

Marca: Lennox · No. de parte: GA307



Especificaciones

Función	Solo frío
Capacidad	20 TR
Voltaje	230 V, 3F
Refrigerante	R454B
Eficiencia	14.2 IEER

Descripción general

- Cuando hablamos de una nave, un almacén o un proceso productivo, el aire acondicionado deja de ser confort y se vuelve operación. Cada hora que el sistema falla o no da abasto se traduce en producto, personal o equipo en riesgo. El Lennox LCX240S5MN de 20 toneladas está dimensionado para ese tipo de trabajo pesado: gran capacidad y operación trifásica continua.
- Usa refrigerante R454B, la opción de nueva generación con menor impacto ambiental frente a los refrigerantes tradicionales, y una eficiencia de 14.2 IEER que mantiene el consumo bajo control a pesar de su tamaño.

Por qué te conviene

- 20 TR de capacidad: resuelve volúmenes grandes con un solo equipo.
- Refrigerante R454B: tecnología de nueva generación, menor impacto ambiental.
- 14.2 IEER: eficiencia que cuida el costo operativo mensual.
- 230 V, 3 fases: operación trifásica para servicio continuo industrial.
- Respaldo Lennox: marca de referencia mundial en climatización.

Especificaciones

- Voltaje: 230 V, 3 fases
- Modelo: LCX240S5MN

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

- Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
- Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
- Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
- Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
- Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
- Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.