

Lennox VEP060N432U 5 TR 220V

Marca: Lennox · No. de parte: 15A03



Especificaciones

Tipo	Alta eficiencia
Función	F/C
Aplicación	VRF
Capacidad	5 TR
Voltaje	220 V
Fases	1F
Refrigerante	R410A
Características	Mini

Descripción general

- Un solo equipo exterior para climatizar varias áreas, y cada área con su propio control: así trabaja un sistema VRF. El Lennox VEP060N432U es la unidad exterior mini VRF de 5 toneladas, de alta eficiencia y función frío/calor: resuelve un proyecto con varias habitaciones, oficinas o locales sin llenar la fachada de equipos individuales.
- En un sistema VRF puedes combinar unidades interiores de distintos tipos — high wall, cassette, fan and coil o piso-techo — hasta cubrir las toneladas del condensador. Eso significa que un mismo equipo exterior atiende áreas con necesidades distintas, cada una con la unidad interior que le corresponde. Opera con refrigerante R410A y alimentación 220 V, 1 fase.

Por qué te conviene

- VRF: varias unidades interiores con un solo equipo exterior.
- Combinable: admite unidades interiores high wall, cassette, fan and coil o piso-techo, hasta cubrir la capacidad del condensador.
- Alta eficiencia: el rango de eficiencia declarado de esta unidad.
- Frío/calor: climatización todo el año.
- 220 V, 1 fase: no requiere alimentación trifásica.
- Mini: el formato compacto de la línea VRF de Lennox.

Especificaciones

- Función: frío/calor

- Voltaje: 220 V, 1 fase
- Modelo: VEP060N432U
- No. de parte: 15A03

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

- Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
- Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
- Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
- Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
- Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
- Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.

Solicita tu cotización: WhatsApp y Tel. 614 198 2358 · ventas@grupoprogav.com · grupoprogav.com

Calle 32a #5212 L5, Col. Dale, Chihuahua, Chih., C.P. 31050

Ficha técnica generada con la información del catálogo del proveedor. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.