

Lennox VEP120N432K2 10 TR 220V

Marca: Lennox · No. de parte: 23V05



Especificaciones

Tipo	Alta eficiencia
Función	F/C
Aplicación	VRF
Capacidad	10 TR
Voltaje	220 V
Fases	3F
Refrigerante	R410A

Descripción general

- Cuando el proyecto pide diez toneladas, el VRF deja de ser una alternativa y se vuelve la solución. El Lennox VEP120N432K2 es la unidad exterior VRF de 10 toneladas, de alta eficiencia y función frío/calor. En lugar de repartir el edificio entre varios equipos, un solo condensador atiende el conjunto y el proyecto se resuelve con una sola instalación exterior.
- La lógica del sistema VRF es la flexibilidad: se seleccionan unidades interiores de diferentes tipos — high wall, cassette, fan and coil o piso-techo — hasta cubrir las toneladas del condensador. Cada área recibe el tipo de unidad que necesita, con un mismo equipo exterior. Opera con refrigerante R410A y alimentación 220 V, 3 fases, la acometida que corresponde a proyectos de esta capacidad.

Por qué te conviene

- 10 TR: capacidad para proyectos completos con varias áreas climatizadas.
- VRF: un solo equipo exterior en lugar de varios equipos individuales.
- Combinable: admite unidades interiores high wall, cassette, fan and coil o piso-techo, hasta cubrir la capacidad del condensador.
- 220 V, 3 fases: la alimentación que corresponde a una instalación de este tamaño.
- Alta eficiencia y función frío/calor.

Especificaciones

- Función: frío/calor
- Voltaje: 220 V, 3 fases

- Modelo: VEP120N432K2
- No. de parte: 23V05

Sobre Lennox

Lennox (NYSE: LII) es un fabricante de soluciones de climatización para aire acondicionado, calefacción y refrigeración cuya historia se remonta a 1895. Para el mercado mexicano ofrece minisplits, unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, sistemas VRF Varix de 3 a 38 toneladas y equipos comerciales ligeros. La línea de minisplits y VRF se comercializa como Lennox powered by Samsung.

- Trayectoria documentada por el fabricante desde 1895: cerca de 130 años de experiencia en climatización.
- Unidades paquete tipo rooftop de 2 a 25 toneladas, con eficiencias de hasta 21.2 SEER2 en la línea Model L.
- Sistemas VRF Varix con recuperación de calor, en capacidades de 3 a 38 toneladas.
- Línea VRF con certificación AHRI publicada por el fabricante.
- Amplia variedad de unidades interiores VRF: cassettes de 1, 2, 4 y 8 vías, piso-techo, pared alta, ducto y manejadoras.
- Minisplits y VRF comercializados como "Lennox powered by Samsung", con compatibilidad declarada para refrigerante 2025.

Solicita tu cotización: WhatsApp y Tel. 614 198 2358 · ventas@grupoprogav.com · grupoprogav.com

Calle 32a #5212 L5, Col. Dale, Chihuahua, Chih., C.P. 31050

Ficha técnica generada con la información del catálogo del proveedor. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.