

Midea MRCT 075CWN1 D(C) 7.5 TR 220V

Marca: Midea · No. de parte: MRCT 075CWN1 D(C)



Especificaciones

Función	Solo frío
Capacidad	7.5 TR
Voltaje	220 V, 3F
Refrigerante	R410A
Eficiencia	11.4 IEER

Descripción general

- Hay espacios donde el minisplit no llega: naves, bodegas, locales de gran volumen. El Midea MRCT de 7.5 toneladas es una unidad paquete comercial diseñada para ese trabajo, con operación trifásica 220 V para servicio continuo y refrigerante R410A.
- Su eficiencia 11.4 IEER está pensada para aplicaciones de gran capacidad donde prima la solidez operativa, con el respaldo de Midea: marca global con presencia y refacciones en México.

Por qué te conviene

- 7.5 TR: capacidad comercial real para volúmenes grandes.
- 220 V, 3 fases: operación trifásica para uso continuo.
- Unidad paquete: instalación y mantenimiento simplificados.
- Respaldo Midea: marca global con red de refacciones.

Especificaciones

- Tipo: unidad paquete
- Voltaje: 220 V, 3 fases
- Modelo: MRCT 075CWN1 D(C)

Sobre Midea

Midea Group es un fabricante de electrodomésticos y equipos de climatización fundado en 1968, con operación en más de 200 países y presencia comercial propia en México. Su catálogo local cubre minisplits residenciales, unidades paquete tipo rooftop, PTAC, sistemas VRF, chillers y equipos de aire acondicionado dividido para uso comercial.

- Fabricante fundado en 1968, descrito por la compañía como el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo, listado en Fortune 500 y con presencia en más de 200 países y regiones.
- Reconocida como la marca de hogar inteligente número 1 del mundo por Euromonitor, según cita el fabricante.
- Red global de investigación y desarrollo con centros de I+D y de innovación.
- Catálogo comercial completo en México: PTAC, sistemas VRF, chillers, unidades paquete tipo rooftop y aire acondicionado dividido.
- Minisplits residenciales con eficiencia declarada de hasta 20 SEER, conectividad Wi-Fi y compatibilidad con Google Home y Alexa.
- Unidades paquete tipo rooftop con compresor inverter y bomba de calor, en capacidades de 36,000 y 60,000 BTU/h.